

SCHEDA TECNICA
GT-SB07 Sbloccante rapido

 IT
 rev. 07/2014
 p. 1/1

SBLOCCANTE RAPIDO

Antiruggine protettivo, multiuso

GT-SB07 art. 84007

Fluido sintetico penetrante ad alto potere solvente e sbloccante, libera rapidamente dadi, bulloni, giunti, filetti, serrature, lucchetti, cerniere, catene, attrezzature meccaniche e utensili manuali dalla ruggine e dalle ossidazioni. Forma inoltre un velo protettivo durevole, idrofugo e idrorepellente. Prolunga la vita degli ingranaggi e ne previene l'usura.

Caratteristiche tecniche

Colore	marrone chiaro
Odore	caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C	0,59 ÷ 0,66 g/ml
Punto di infiammabilità inf.	0°C
Pressione a 20°C	4/6 bar



Confezioni

Bombola in banda stagnata da 15 bar, 400 ml

Etichettatura


 ESTREMAMENTE
 INFIAMMABILE

Frase R

Estremamente infiammabile.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra. È responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.